



## Power Heat Multi sistēma

- Izstrādāta Ziemeļvalstu klimatiskajiem apstākļiem
- Jauns dizains un eleganta antracītpelēka krāsa
- Pievienojiet līdz trim iekštelpu iekārtām vienai ārējo iekārtai
- Darbības diapazons līdz -35 °C
- Aprīkots ar pamatnes apsildes kabeli
- 4,40 kW sildīšanas jauda pie -25 °C ārējo temperatūras 2 iekštelpu iekārtu modelim
- Augsta energoefektivitāte: SCOP – 4,60
- HZ un NZ iekštelpu iekārtas ar nanoe™ X tehnoloģiju, lai uzlabotu aizsardzību 24/7
- Iekštelpu iekārtas ar iebūvētu Wi-Fi interneta un balss vadībai



# Jauna Power Heat Multi sistēma

## Viens risinājums, vairākas iespējas.

Šī daudzbloku sistēma ir izstrādāta Ziemeļvalstu klimatiskajiem apstākļiem. Jaudīga divu vai trīs telpu apsildīšana ar vienu ārējo iekārtu pat pie  $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$  zemas āra temperatūras.


Daudzbloku risinājums nodrošina lielu pielāgojamību, jo divas līdz trīs iekštelpu iekārtas var pievienot vienai ārējai vienībai. Ideāli piemērota mājokļiem, kuros ir vairāki stāvi un kuru plānojumā ir nepieciešama vairāk nekā viena iekštelpu iekārta. Daudzfunkcionālais risinājums nodrošina labāku gaisa sadali un patīkamu telpu mikroklimatu visā mājoklī. Plašajā saderīgo iekštelpu iekārtu klāstā ietilpst HZ Flagship un NZ Etherea.

## POWER HEAT

Jauns  
2024




### Uzticama apkure Ziemeļvalstu ziemām.



**Uzticama apkure**  
pat  $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$  temperatūrā.




**Aprīkots ar**  
pamatnes apsildes kabeli.



**Savietojams ar Nordic**  
iekštelpu iekārtām HZ un NZ.

### Estētiski pievilcīgo iekārtu ir viegli uzstādīt un uzturēt lietošanas kārtībā.




**Nevainojama**  
ārējās iekārtas integrācija.  
Āra iekārta ir kompaktāka un lieliski saskan ar ēkas arhitektūru.




**Ātrāka sistēmas**  
uzstādīšana.  
Ātrāka cauruļvadu sistēmas savienošana un vakuumēšana.



**Viegli**  
apkalpojams.  
Teicami darbojas skarbos apstākļos.



HZ Flagship



NZ Etherea



#### **Darbojas $-35\text{ }^{\circ}\text{C}$ āra temperatūrā, aprīkots ar pamatnes apsildes kabeli.**

Sildītājs neļauj ārējās iekārtas pamatnei sasalt un nodrošina stabilu darbību pat īpaši aukstos reģionos.

#### **Sildīšanas jauda $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ āra temperatūrā: 4,40 kW 2 iekštelpu iekārtu modelim un 4,80 kW 3 iekštelpu iekārtu modelim.**

Efektīvi apsilda 2 vai 3 telpas, izmantojot vienu āra iekārtu, pat ja ārā ir zema temperatūra.

#### **Augsta efektivitātes SCOP 4,60 A++**

Augsta apkures efektivitāte vienlaikus gan veicina vides aizsardzību, gan arī samazina rēķinus par elektroenerģiju.

#### **Tumša ārējā iekārta.**

Pirmā antracītpelēkā ārējā iekārta nevainojami iederas Ziemeļvalstu māju eksterjerā, nemazinot to estētisko pievilcību.

#### **Savietojams ar Nordic iekštelpu iekārtām.**

nanoe™ X un iebūvētais Wi-Fi nodrošina komfortu un ērtības līdz ar lielisku apkures un dzesēšanas veiktspēju.

#### **Īsāks uzstādīšanas laiks (mazāks nekā divām atsevišķām vienībām).**

Uzstādīšanai nepieciešams īsāks laiks nekā vairākām atsevišķām vienībām, līdz ar to uzstādītāja slodze tiek samazināta.

# Iekštelpu iekārtas, ar kurām iespējams savienot ārējo iekārtu

## HZ Flagship

Tagad viedajam Flagship modelim ir pievienota nanoe™ X (ģenerators Mark 3) tehnoloģija, kas uzlabo iekštelpu gaisa kvalitāti. Flagship ar tā modernajām vadības iespējām, savā klasē labāko veiktspēju, stilīgo dizainu un inteligentajām funkcijām ir izstrādāts tā, lai padarītu jūsu mājokli ērtu, tīrāku un patīkamu pat ekstremālos apstākļos.

### FLAGSHIP



## NZ Etherea

Etherea ir aprīkots ar nanoe™ X (ģenerators Mark 2) tehnoloģiju, kas uzlabo iekštelpu gaisa kvalitāti. NZ modeļi ir izstrādāti skarbjaiem ziemeļu klimatiskajiem apstākļiem, un tie darbojas jaudīgi, ļoti efektīvi un uzticami visa gada garumā. Pateicoties atjautīgajam dizainam, NZ ierīce ir ideāli piemērota arī kā rezerves iekārta!

### ETHEREA



## 1 Gaisa kvalitāte

- nanoe™ X tehnoloģija ar hidroksīda radikāļu priekšrocībām
- Attīra gaisu, lai iekštelpu vide būtu tīrāka un patīkamāka visas dienas garumā
- Iekštelpu iekārtas iekšējās tīrības uzlabošana kopā ar nanoe™ X

## 2 Viedā vadība ar Panasonic Comfort Cloud lietotni

- Iebūvēts Wi-Fi tūlītējai savienojamībai – tagad ar vieglāku un ātrāku iestatīšanu
- Uzlabota vadība, izmantojot viedtālruni
- Savietojams ar Google Assistant un Amazon Alexa

## 3 Maksimāls komforts

- Aerowings 2.0 ar lāpstiņām, kas izvietotas no viena gala līdz otram, paaugstina apkures radīto komfortu
- Īpaši klusa apkārtējā vide

## 4 Dizains

- HZ Flagship pieejams grafitpelēkā un matēti baltā krāsā
- Elegants, monolīts dizains
- Šasijas un detaļu dizains veidots tā, lai tās būtu vieglāk uzstādīt un apkopt
- Augstas klases viegli lietojama tālvadības ierīce ar izgaismojumu

## Dabas līdzsvara ienešana telpās

nanoe™ X – tehnoloģija ar hidroksīda radikāļu priekšrocībām.

Mūsdienu pasaulē, kurā cilvēki apzinās veselības nozīmi, mēs veltām laiku fiziskām aktivitātēm, sekojam līdzi tam, ko ēdam un kam pieskaramies.

Mums vienaldzīgs nav arī gaiss, ko elpojam, un pastāv tehnoloģija, kas nodrošina labu āra gaisu iekšelpās.



## 7 nanoe™ X efekti – Panasonic unikālā tehnoloģija

Novērš nepatīkamus aromātus



Aromāti



Baktērijas un vīrusi



Pelējums



Alerģēni



Putekšņi



Bīstamas vielas



Āda un nagi

Spēj likvidēt 5 veidu piesārņotājus

Mitrina

Apskatiet Power Heat Multi sistēmas uzstādīšanu  
viesnīcā Arctic Treehouse Somijā, Lapzemē.



Jauna  
2024



Ārējā iekārta		CU-2Z50ABEC	CU-3Z75ABEC
<b>Iekštelpu nominālā jauda</b>		<b>5,0 kW (2 telpām)</b>	<b>7,5 kW (3 telpām)</b>
Sildīšanas jauda	Nominālā (min.–maks.)	6,40 (1,70–8,70)	8,60 (1,70–10,60)
COP <sup>1)</sup>		4,71	4,50
Sildīšanas jauda / COP pie -15 °C	Maks.	6,40 / 2,30	6,80 / 2,47
Sildīšanas jauda / COP pie -25 °C	Maks.	4,40 / 1,80	4,80 / 1,85
<b>SCOP (iekārtas kopējais efektivitātes koeficients)<sup>2)</sup></b>		<b>4,60 A++</b>	<b>4,60 A++</b>
Pdesign pie -10 °C		5,20	5,70
Ieejas jauda	Nominālā (min.–maks.)	1,36 [0,32–2,40]	1,91 [0,32–2,86]
Dzesēšanas jauda	Nominālā (min.–maks.)	5,30 [2,11–7,50]	7,50 [2,11–8,80]
EER <sup>1)</sup>		4,42	3,95
<b>SEER (sezonas energoefektivitātes koeficients)<sup>2)</sup></b>		<b>8,00 A++</b>	<b>8,00 A++</b>
Pdesign (dzesēšana)		5,30	7,50
Ieejas jauda	Nominālā (min.–maks.)	1,20 [0,36–2,00]	1,90 [0,38–2,42]
Strāva	Sildīšana / dzesēšana	6,00 / 5,10	8,30 / 8,30
Barošanas avots		230	230
Skaņas spiediens <sup>3)</sup>	Sildīšana / dzesēšana (Hi)	49 / 49	53 / 49
Izmēri <sup>4)</sup> / neto svars	Augstums x platums x dziļums	795 x 875 x 320 / 58	795 x 875 x 320 / 62
Cauruļu diametrs	Šķidrums / gāze	Colla (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
Kopējais cauruļu garuma diapazons		m	50
Caurules garuma diapazons līdz vienai iekārtai / augstuma starpība (iekšā / ārā)		m	3 ~ 25 / 15
Iepriekš uzpildītas caurules garums / papildu gāzes daudzums		m / g / m	30 / 20
Aukstumaģents (R32) / CO <sub>2</sub> Eq		kg / T	1,92 / 1296
Darbības diapazons	Sildīšana / dzesēšana Min ~ Maks.	°C	-25 ~ +24 / -10 ~ +46

#### Apstiprināti trešo pušu testos iegūtie darbības dati

Darbības diapazons <sup>5)</sup>	Sildīšana (min.)	°C	-35
----------------------------------	------------------	----	-----

1) EER un COP aprēķini ir veikti saskaņā ar EN 14511. 2) Energoefektivitātes marķējuma skala no A+++ līdz D. 3) Iekārtu skaņas spiediens uzrāda vērtību, kas izmērīta 1 m attālumā no korpusa priekšpusē un 1 m attālumā no tā aizmugures. Skaņas spiediena mērīšanu veic saskaņā ar JIS C 9612. 4) Pievienojiet 70 vai 95 mm cauruļvadu pievadam. 5) CU-2Z50ABEC kombinācijā ar CS-HZ25ZKE-H un CS-HZ25ZKE, ko testējusi neatkarīga testēšanas laboratorija. Rūpnīca šādu temperatūru negarantē.



#### HZ Flagship



#### NZ Etherea



Iekštelpu iekārta	Sildīšanas jauda	Dzesēšanas jauda	Ieejas/ izejas savienojums	Skaņas spiediens <sup>1)</sup>	Izmērs / neto svars	Cauruļu diametrs
				Dzesēšana — Sildīšana (Hi / Lo / Q-Lo)		
	kW	kW	mm <sup>2</sup>	dB(A)	mm / kg	Colla (mm)

#### Pie sienas stiprināms HZ Flagship

	Grafitpelēks	Balts (matēts)				
2,5 kW	CS-HZ25ZKE-H	CS-HZ25ZKE	3,60	2,50	4x1,5	41 / 25 / 19 - 45 / 24 / 18
3,5 kW	CS-HZ35ZKE-H	CS-HZ35ZKE	4,50	3,50	4x1,5	44 / 28 / 19-45 / 25 / 18

#### Pie sienas stiprināms NZ Etherea

2,5 kW	CS-NZ25YKE-1	3,60	2,50	4x1,5	39 / 25 / 21-42 / 27 / 19	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
3,5 kW	CS-NZ35YKE-1	4,50	3,50	4x1,5	42 / 28 / 21-44 / 30 / 19	295 x 870 x 229 / 10	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
5,0 kW	CS-NZ50YKE-1	6,80	5,00	4x2,5	44 / 37 / 30-44 / 37 / 30	295 x 1040 x 244 / 12	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

1) Iekštelpu iekārtas skaņas spiediens uzrāda vērtību, kas izmērīta 1 m attālumā no korpusa priekšpusē un 0,8 m zem iekārtas. Skaņas spiediena mērīšanu veic saskaņā ar JIS C 9612. Q-Lo: Klusais režīms. Lo: Mazākais iestatītais ventilatora ātrums.



IPAŠI KLUSSS: Pie sienas stiprināmajam HZ Flagship. INTERNETA VADĪBA: Iebūvēts Wi-Fi.



Papildu vadu  
tālvaldības ierīce.  
CZ-RD517C

# Panasonic®

Lai uzzinātu, kā Panasonic rūpējas par jums,  
piesakieties šajā vietnē:  
[www.aircon.panasonic.lv](http://www.aircon.panasonic.lv)



Panasonic Nordic  
Panasonic Marketing Europe GmbH filiāle  
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe  
Sundbybergsvägen 1, SE-171 73 Solna, ZVIEDRIJA

heating & cooling solutions